

DERPAL

fabryka drzwi

FABRYKA DRZWI DERPAL
Borownica 2375/6
23-300 JANÓW LUBELSKI
tel. 15 871 12 75
fax 81 464 42 35
biuro@derpal.com.pl
www.derpal.com.pl

NUMER ZAMÓWIENIA

KONTROLA JAKOŚCI

DATA PRODUKCJI

KARTA WYROBU

NUMER SERYJNY

MATERIAŁ SOSNA DĄB MERANTI

WZÓR

ROZMIAR

KOLOR

KIERUNEK OTWIERANIA

PRAWE LEWE
 NA ZEWNĄTRZ DO ŚRODKA

WYPOSAŻENIE

elektrozaczep
 zamek podwójny trzpieniowy wizjer

zamek listwowy czteropunktowy listwa antywyważeniowa

wkładki bębnekowe standard krótka / długa

wkładki bębnekowe atestowane felc francuski

rozeta

klamka

osłonki na zawiasy szkło

ościeżnica profil 55x120

ZAMAWIAJĄCY



FABRYKA DRZWI DERPAL
Zbigniew Woś
Borownica 2375/6
23-300 JANÓW LUBELSKI

PN-EN 14351-1:2006 + A1:2010

Drzwi zewnętrzne drewniane
otwierane do wewnątrz na zewnątrz *

Grubość 65 / 68 / 74 mm - model D-Z-.....

Przeznaczone do stosowania w lokalizacjach mieszkalnych,
handlowych i usługowych w warunkach średnich
przy częstym użytkowaniu.

Odporność na obciążenie wiatrem-ciśnienie próbne	Klasa 1
Odporność na obciążenie wiatrem-ugięcia ramy	Klasa C
Wodoszczelność - Oslonięte(B)	Klasa 0
* Wodoszczelność - Oslonięte(B)	Klasa 4B
Substancje niebezpieczne	npd
Odporność na uderzenie	npd
Nośność urządzeń zabezpieczających	Wartość progowa
Wysokość x szerokość min. [Mm]	2000x900
Izolacyjność akustyczna	npd
Przenikalność cieplna	1,78 W/m ² xK
Przepuszczalność powietrza	Klasa 2
* Przepuszczalność powietrza	Klasa 4
Sily operacyjne	Klasa 2